

DC-GX9

DSLM Wechselobjektivkamera

KOMPAKTER ALLESKÖNNER – TOP-QUALITÄT IM MODERNEN DESIGN



Klapp-Sucher mit 2,7 MP Auflösung



Klapp-Touchscreen und Belichtungskorrekturrad



Bildstabilisierter 20MP Sensor ohne Tiefpassfilter



GX9M in Titan-Silber

Die anspruchsvolle Ausstattung - 20 MP-Sensor, flexibler Sucher, 5-Achsen-Dual-Bildstabilisator, 4K Foto/ Video, DFD-Autofokus und neigbarer Touch-Screen-Monitor - machen die GX9 mit ihrer dennoch kompakten Bauweise zum Top-Modell der mittleren Systemkameraklasse. Der Sucher ist dabei um 80 Grad nach oben schwenkbar für variable und unaufdringliche Street-Fotografie. Der Dual-IS-Bildstabilisator unterdrückt effektiv Bewegungsunschärfe in alle Richtungen. Zusammen mit dem 20-Megapixel Sensor ohne Tiefpassfilter garantiert er gestochen scharfe, hochauflösende Bilder. Die Aufzeichnung hochauflösender 4K-Videos und die 4K Fotofunktion mit 30 B/s komplettieren die Funktionen der GX9.

Dual. I.S. Bildstabilisator – Doppelte Stabilisierung: Body I.S. + O.I.S. im Objektiv
 20 MP Live MOS Sensor ohne Tiefpassfilter – Für brillante Bildqualität
 Hochauflösender Klapp-Sucher – Mit 2,8 MP und 0,7x Vergrößerung (KB)
 4K Foto- und Video-Funktion – Für höchste Detailschärfe und schnelle Serien
 Schneller Hybrid Kontrast AF – Extrem kurze Fokuszeiten
 Flexibler Touchscreen – 7,5 cm großes, klappbares Display und mit 1,04 MP

DC-GX9EG-K | 5025232877805 (GX9 Body) | UVP 799€
 DC-GX9KEG-K | 5025232877904 (GX9 Body + FS12032) | UVP 899€
 DC-GX9MEG-K | 5025232878062 (GX9 Body + FS12060), bis M/Apr | UVP 999€
 DC-GX9MEG-S | 5025232878079 (GX9 Body + FS12060), ab M/Apr | UVP 999€
 DC-GX9WEG-K | 5025232878000 (GX9 Body + FS12032 + FS35100) | UVP 1.099€
 DC-GX9HEG-K | 5025232878147 (GX9 Body + FS14140) | UVP 1.199€



TECHNISCHE DATEN

DSLM Wechselobjektivkamera DC-GX9

BILDENSOR

Pixel brutto/netto	21,77 / 20,3 MP
Gehäusestabilisator	• (5-Achsen), Dual I.S. kompatibel
Staubschutz-System	Ultraschall-Vibrationssystem

AUFZEICHNUNG

Dateiformat	Foto: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (mit 3D-Objektiv) Video: AVCHD / MP4
Seitenverhältnis	4:3, 3:2, 16:9, 1:1
Farbraum	sRGB, AdobeRGB
Bildgröße Foto	5.184 x 3.888 Pixel
Bildgröße Video	3840 x 2160, 30p mit 100 Mbps; 1920 x 1080, 60p mit 28 Mbps

AUTOFOKUS

Typ Autofokus	Hybrid-Kontrast-AF mit DFD
Fokussierarten	AF-S (einmal), AF-F (ftexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell), Fokus-Bracketing
Messarten (AF/MF/Fokus Peaking)	• / • / •

BELICHTUNGSSTEUERUNG

Lichtmesscharakteristik	Intelligente-Mehrfeld / Mittenbetone Integral- / Spotmessung
Belichtungsarten	Programmautomatik, Blendenaomatik, Zeitautomatik, manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
ISO	100-25.600
Belichtungskorrektur	+/-5 LW
Belichtungsspeicher	AFL / AEL-Taste oder leichter Auslösedruck
Belichtungsreihenautomatik	+/-3 LW, bis zu 7 Bilder

WEIßABGLEICH/FARBEN

Einstellungen	Auto/Tageslicht/Wolken/Schatten/Glühlampe/Blitz/ manueller Abgleich 1,2,3,4/Farbtemperatur
Weißabgleichsreihe	3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb oder Magenta-Gelb-Grün-Achse
Kreativmodus	22, u.a. Miniatur-Effekt, Selektivfarbe

VERSCHLUSS

Verschlusszeit	1-1/4.000 sek (1/16.000 sek elektronisch)
Fernauslöser	Über WiFi

SERIENBELICHTUNG

Bildfrequenz	9 B/s (mechanisch)
Zahl Serienbilder	ca. 30 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit) / ca. 100 Bilder (ohne RAW-Dateien)
4K Foto Modus	30 B/s mit 8MP
Post Focus/ Focus Stacking	• / •

BLITZ

Integriert	•
Blitz-Modi	6
X-Synchronzeiten	Weniger als 1/160 s
Blitz-Belichtungskorrektur	± 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte
Blitzschuh	•

BEDIENUNG

Monitor	Neigbarer LCD Touchscreen, 1 MP Auflösung, 100% Bildfeld,
Sucher	Klappbarer LCD-Sucher, 2,8 MP Auflösung, Bildfeld 100%, Vergrößerung 1,39 x (= 0,7 x bei 35 mm), Austrittspupille 17,5 mm, -4,0 - +3,0 Dioptrien, Augensensor
Wifi/ Bluetooth LE	• / •
Staub & Spritzwassergeschützt / Magnesiumgehäuse	-
Menüsprachen	16, u.a.: Deutsch, Englisch, Spanisch, Türkisch
Speichermedien	SDXC-, SDHC-, SD-Karten (Kompatibel zu UHS-I UHS Speed Class 3)
PC/Drucker	USB 2.0 (High Speed)
TV/Video digital	microHDMI TypeD / VIERA Link/ Video: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p
Externer Griff/ Blitz-Synchro	• / -
Einge. Mikrofon/ einge. Lautsprecher/ Mikrofoneingang/ Kopfhörerausgang	• / • / - / -

STROMVERSORGUNG/ ABMESSUNG

Akku	Li-Ion Akku-Pack
Akku-Kapazität	ca. 260 Aufnahmen (mit Obj. H-FS12032)
Abmessung Gehäuse	12,4 x 7,2 x 4,7 cm
Gewicht	450 g (mit Akku und SD-Karte)

STANDARD-ZUBEHÖR

Software	PHOTOfunSTUDIO & SilkyPix als free download
Serienmäßig mitgeliefert	Akku, Netzteil, USB-(Lade-)Kabel, Schultergurt, Gehäusedeckel

Kontakt:

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberggring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 02 / 2018